

**Факторы, влияющие
на снижение
надёжности
технических
устройств**

Общие сведения

Все факторы, влияющие на надежность АПК, можно разделить на три группы:

Конструктивные

- факторы, способные еще на этапе проектирования и конструирования определить условия возникновения последующих отказов аппаратуры и ПО.

Производственные

- факторы, возникающие в процессе изготовления АПК и воздействующие на его надежность.

Эксплуатационные

- внешние воздействующие факторы (ВВФ) и мероприятия, проводимые при техническом обслуживании (ТО) аппаратуры.

В зависимости от характера воздействия на изделия все возможные ВВФ делят на шесть классов:

- механические факторы;
- климатические и другие природные факторы;
- радиационные факторы;
- термические факторы;
- ВВФ электромагнитных полей;
- ВВФ специальных, в том числе агрессивных, сред.

Климатические факторы

{

Климатические факторы

Среди климатических факторов можно выделить девять групп:

атмосферное давление

температура

окружающая среда

влажность воздуха или других газов

атмосферные осадки

пыль и песок

солнечное излучение (инсоляция)

поток воздуха и других газов

среда с коррозионно-активными агентами, в том числе биологическая среда, ледово-грунтовая среда

Характеристика влияния климатических факторов

Воздействие тепла и холода



Различают три вида тепловых воздействий

непрерывное

- имеет место при эксплуатации изделий в стационарных помещениях

периодическое

- На большинство типов изделий наземной, корабельной и авиационной техники оказывается периодическое тепловое воздействие. Оно возникает при повторно-кратковременном включении под нагрузку, при резких колебаниях условий эксплуатации (взлет, полет, посадка), при суточных

апериодическое

- наблюдается в процессе работы изделий ракетной техники и космических аппаратов — в моменты запуска и вхождения в плотные слои атмосферы



Воздействие влаги



Повышенная влажность может вызвать:

- изменение поверхностного или объемного сопротивления изоляции,
- снижение электрической прочности материалов,
- накопление и миграцию объемных зарядов в биполярных полупроводниковых ИМС- и МОП-структурах;
- изменение физических свойств материалов, их плотности, температуры плавления,
- изменение размеров и коробление отдельных деталей;
- ускоренное старение,
- окисление и коррозию материалов,
- снижение стойкости к поражению грибком,
- повышение интенсивности износа покрытий, изоляции, деталей и пр.;
- увеличение удельных электрических потерь в материалах и изделиях.

Увлажнение материалов приводит к протеканию коррозионных процессов. Скорость протекания коррозионных процессов зависит от температуры и влажности:

$$\frac{dx}{dy} = C_p k_p \exp\left(\frac{-E_k}{RT}\right)$$

Воздействие солнечных лучей



Повреждения материалов под воздействием солнечных лучей можно разделить на **фотолитические** и **фотоокислительные**.

Фотолитические процессы возникают на частоте облучения, когда энергии фотонов достаточно для разрыва межмолекулярных связей.

Одновременное воздействие кислорода и влаги создает — посредством фотоокислительных процессов — дополнительное количество энергии. При ультрафиолетовом облучении поверхность металлов активизируется и подвергается опасности коррозии. Энергии ультрафиолетового облучения достаточно для того, чтобы расщепить сильные химические связи между углеродом и водородом. Вследствие этого, полиэтилен, этилцеллюлоза, лаки, краски становятся хрупкими, теряют прочность, что в конечном счете приводит к отказу изделия.

Атмосферное давление



Наземная техника должна сохранять надежность и заданные эксплуатационные характеристики при изменении атмосферного давления в пределах от 505 до 1080 гПа.

Верхний предел соответствует давлению на уровне моря.

Нижний — давлению, рассчитанному для максимальной высоты (4,6 км), на которой возможны эксплуатация, хранение, перевозка техники.

Воздействие песка и пыли

- Действие песка и пыли ухудшает внешний вид изделий.
- Частицы пыли и песка попадают в смазочные материалы и прилипают к слоям защиты поверхностей. В результате наблюдается заедание или увеличение «мертвого хода» в подшипниках.
- спекшаяся пыль благоприятствует накоплению электропроводной влаги и снижает сопротивление изоляции. Осаждение пыли облегчает появление токов утечки у твердых изоляционных материалов.
- Характерное повреждение, вызываемое пылью, — это плохая работа контактов. Около 40% всех повреждений техники происходят из-за недостаточно хорошей работы контактов.

Воздействие биологических факторов

Наиболее опасным среди биологических факторов является воздействие плесневых грибов на изоляционные материалы на органической основе (гетинакс, прессшпан, текстолит, вулканизированная фибра и др.).

Под действием плесневых грибов уменьшается механическая прочность материалов и изделий из них.

Плесневые грибы чаще всего появляются на приборах, хранящихся в запыленных помещениях.

Воздействие ветра и гололеда




На техническое изделие, расположенное вне помещений, действуют ветер и обледенение. При обледенении увеличиваются размеры и масса изделий, что приводит к возрастанию аэродинамических и механических нагрузок.



Классификация климатических районов

Всего выделяют четыре макроклиматических района (МКР):



Классификация климатического исполнения изделий по типу помещений

Выделяют 5 категорий изделий для работы в помещениях разных типов:

изделия, предназначенные для работы вне помещений, на открытом воздухе;

изделия, предназначенные для работы в помещениях;

изделия, предназначенные для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией;

изделия, предназначенные для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями;

изделия, предназначенные для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, в невентилируемых подземных помещениях).

Классификация климатического исполнения изделий по типу КР

Различают десять классов исполнения изделий по типу КР:

- У, ХЛ, УХЛ — для КР с умеренным, холодным и умеренно холодным климатом;
- Т, ТВ — для КР с тропическим и влажным тропическим климатом;
- О — для всех МКР;
- М — для морских судов, работающих в районах с умеренным и умеренно холодным климатом;
- ТМ — для морских судов, работающих в районах с тропическим климатом;
- В - для всех районов;
- ОМ — для неограниченного района плавания.

Защита изделий от климатических воздействий

Защита изделий может проводиться в двух направлениях:

- выбор высококачественных комплектующих
- применение специальных средств защиты.

Защита от воздействия влажностно-теплого комплекса:

- использование герметичных кожухов
- защиты металлических элементов от коррозии (электрическая изоляция, уменьшением агрессивного воздействия коррозионной среды, шлифование поверхностей, анодное покрытие, лакокрасочное покрытие)
- защиты изделий от воздействия плесневых грибов (применение специальных ядов в качестве фунгисидов)

Ударно-вибрационные факторы

{

Ударно-вибрационные факторы


Вибрационные нагрузки подразделяются на неслучайные и случайные. Неслучайные нагрузки, в свою очередь, бывают периодическими и непериодическими, а случайные — стационарными или нестационарными.



Характеристика вибрационных факторов

Реальные вибрации представляют собой некоторые классические формы:





По форме удара различают:

- прямоугольную
- синусоидальную
- косинусоидальную
- пилообразную
- сложные ударные нагрузки

$$x_1(t) = x_0$$

$$x_2(t) = x_0 \sin(\pi t / \tau)$$

$$x_3(t) = x_0 (1 - \cos(2\pi t / \tau))$$

$$x_4(t) = x_0 t / \tau$$

Характеристики ударно-вибрационных факторов определяют с учетом классификации изделий по условиям эксплуатации.

По этому признаку все разнообразие технических изделий можно разделить на пять классов:

- наземная техника
- морская (корабельная) техника
- бортовая авиационная техника
- ракетная техника
- космическая техника

Все объекты наземной техники можно разделить на:

- стационарные,
- Подвижные
 - на колесном ходу
 - на гусеничном ходу
- носимые

Последствия воздействий механических нагрузок

Различают два механизма влияния механических нагрузок на надежность изделий.

Механизм первого типа характеризуется отсутствием накопления нарушений. В каждый момент времени определенный параметр является функцией текущего состояния изделия и не зависит от предыстории его функционирования.

Основным признаком механизма второго типа является существование эффекта накопления нарушений, например, накопление усталостных повреждений в конструкции изделия.

Защита изделий от воздействия механических нагрузок

Для защиты изделий от воздействия механических нагрузок широко применяют специальные виброизолирующие устройства — виброизоляторы, устанавливаемые между изделием и вибрирующей опорой.

По характеру защиты от приложенных внешних нагрузок различают активную и пассивную изоляции.

Различают виброзащиту при эксплуатации и при транспортировании.

Профилактическ
ое обслуживание
{

Профилактическое обслуживание

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ее отказов и продление сроков службы.

Принципы назначения сроков проведения профилактического обслуживания:

- ▣ регламентный
- ▣ календарный
- ▣ комбинированный

Режимы профилактики:

- ▣ плановый
- ▣ неплановый
- ▣ смешанный

Виды профилактических работ

Этап 1

- Профилактика обесточенной аппаратуры

Этап 2

- Испытание узлов и блоков аппаратуры под током

Этап 3

- Подготовка аппаратуры к работе

Характеристики профилактического обслуживания

Характеристики профилактических работ:

- ▣ сроки проведения профилактик
- ▣ начальные значения параметров
- ▣ глубина контроля
- ▣ потребное число обслуживающего персонала
- ▣ продолжительность проведения профилактик
- ▣ стоимость профилактического обслуживания и т.д.

Оценка эффективности профилактического обслуживания

- ▣ **Эффективность профилактики \mathcal{E}_n** оценивается как отношения средних значений наработки до отказа изделия после профилактики и до профилактики
- ▣ **Коэффициент эффективности профилактики K_n** как отношение среднего числа выявленных неисправностей к среднему числу всех неисправностей
- ▣ **Экономический показатель** – средняя удельная прибыль, средние удельные потери.

Тренировки, отработочные и
предпусковые испытания

{

Тренировки (тренировочные испытания)

предназначены для выявления недостатков разработки и дефектов производства изделия.

При наличии дефектов производства или внеплановых деградиационных процессах тренировочные испытания позволяют определять слабые элементы и за счет эффекта приработки снижать интенсивность отказов в процессе эксплуатации.

К тренировочным испытаниям сложных изделий могут быть приравнены утяжеленные (форсированные) испытания на работоспособность при неблагоприятных сочетаниях внешних и внутренних действующих факторов.

Исследовательские (отработочные)

ИСПЫТАНИЯ

все испытания, проводимые в соответствии с конструкторской документацией в процессе экспериментальной отработки опытного образца изделия .

Эти испытания по конечным целям делятся на:

- автономные – выявление и устранение ненадежных изделий, недопустимых режимов работы, определение границ работоспособности, оценка соответствия требованиям технического задания.
- комплексные – проверка взаимного функционирования составных частей изделия, отработанных при автономных испытаниях, в близких к реальным условиям с одновременной имитацией различных воздействующих факторов.

Предпусковые испытания

относят к классу функциональных и проводят перед сдачей изделия в эксплуатацию, после каждого внесения изменений в конструкторскую документацию и состав изделия, после восстановления работоспособности, выполнения профилактических работ.

Кроме задачи качественной оценки может выполнять количественная оценка показателя эффективности системы, а также характеристик элементов и системы в целом, влияющих на его значение.

Контроль качества

{

Качество продукции

- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ЕЕ ПРИГОДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ.

Качество характеризуется отсутствием или наличием дефектов. Продукция, не имеющая дефектов, называется годной. Изделие, имеющее хотя бы один дефект, называют дефектным.

Под качеством понимается начальное состояние пригодности продукции, а под надежностью — устойчивость основных СВОЙСТВ качества во времени.

Уровень автоматизации проектирования

{

Автоматизация проектирования

Позволяет решить следующие задачи:

- ▣ Существенно снизить количество проектных ошибок
- ▣ повысить качество конструкторской и технологической документации
- ▣ создать условия для многократного проектирования и выбора лучшего варианта
- ▣ сократить сроки проектирования

Факторы, влияющие на надежность ПО

{

Факторы надежности ПО

- технология разработки, в том числе технология программирования.
- структурная упорядоченность программ и данных, структурированность ПО и иерархичность в структурной схеме, стандартизация структуры единиц ПО и переменных.
- уровень автоматизации проектирования и испытаний.
- выбор способов и критериев отладки
- создание инструментальной среды наиболее близкой к реальной.
- организационно-человеческие факторы

1. Перечислите основные факторы влияющие на надежность аппаратуры?
2. Каковы особенности действия климатических факторов?
3. В чем состоят особенности действия ударно-вибрационных факторов?
4. Дайте классификацию методов профилактики, видов профилактических работ.
5. Перечислите основные факторы, влияющие на надежность программного обеспечения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ