


ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ НЕИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Законами Ньютона можно пользоваться
только в инерциальных системах отсчета.

Галилео Галилей, исходя из наблюдений
над природными явлениями
сформулировал классический принцип
относительности.

**Классический принцип
относительности:**
во всех инерциальных системах отсчета
все механические явления протекают
одинаково при **одинаковых** начальных
условиях.



Галилео Галилей
(1564-1642)

	Наблюдатель на Земле	Наблюдатель в вагоне, движущемся относительно её поверхности равномерно и прямолинейно
Траектория тела	Прямая линия	Парабола
Начальные условия	Тело покойится	Начальная скорость тела равна по модулю скорости движения вагона относительно Земли и противоположна по направлению.



Падение тела выглядит неодинаково для разных наблюдателей.

НЕИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА


- Инерциальные системы отсчета: **ускорение тела – результат его взаимодействия с другими телами** (результат действия сил).

Пример:

В неподвижном вагоне поезда на гладком столе стоит игрушечный автомобиль.

При начале движения вагона вправо с ускорением \vec{a}

- относительно **рельсов** - игрушка своего положения не изменит, если действием сил трения можно пренебречь;
- относительно **столика** – игрушка будет катиться влево с ускорением $-\vec{a}$, равным по модулю ускорению самого вагона относительно рельсов, но противоположно направленным.




Неинерциальные системы отсчета – это системы отсчета, в которых наблюдается ускоренное движение тел при **отсутствии** действия на них сил со стороны других тел.

Причина неинерциальности систем отсчета – **ускоренное движение** этих систем отсчета относительно инерциальной системы.

Движение тел в неинерциальных системах отсчета: выполняется второй закон Ньютона, если формально считать, что здесь, кроме реальных сил взаимодействия, существует еще так называемые **силы инерции**.

$$F_{\text{ин}} = -ma \quad \text{где } F_{\text{ин}} \text{ - силы инерции;}$$

a - ускорение, с которым движется система отсчета



m – масса ускоряющего тела.

Можно сказать, что на автомобиль подействовала сила инерции.

$$\sum F + F_{\text{ин}} = ma \quad \text{- Второй закон Ньютона}$$

Где a - ускорение тела относительно неинерциальной системы отсчета;
 $\sum F$ - сумма реальных сил, действующих на тело.

Пример: рассмотрим тело в системе отсчета «лифт»:

\ddot{a} - ускорение лифта;

mg - сила тяжести;

N - сила реакции опоры;

$F_{ин} = -m\ddot{a}$ - сила инерции.

- Лифт движется вертикально вверх с ускорением \ddot{a} :

$$mg + N + F_{ин} = 0$$

OY: $N - mg - ma = 0$


$$N = m(g + a)$$

- Лифт движется с ускорением \ddot{a} , направленным вертикально вниз:

$$mg + N + F_{ин} = 0$$

OY: $N - mg + ma = 0$

$$N = m(g - a)$$



Движение тел относительно поверхности Земли:

- Земля вращается вокруг своей оси;
- $\omega = a^2 r$ центростремительное ускорение точек поверхности Земли, r - расстояние от данной точки до оси вращения. $\omega_{\max} = 0,034 \text{ м/с}^2$
- на тело действует сила инерции, направленная от оси вращения и перпендикулярно ей:


$$F_{\text{ин}} = -m\omega^2 r$$



$$\underline{F} = \underline{F}_m + \underline{F}_{\text{ин}}$$

Силу P , равную силе, действующей на тело, но приложенную к опоре, называют весом тела.

- сила P на любой широте φ , отличной от 0° и 90° не направлена к центру Земли;
- $P = F$



Модуль силы инерции, действующая во вращательной системе отсчета на неподвижные тела:

$$F_{in} = ma^2 r = ma^2 R \cos \varphi$$

где $r = R \cos \varphi$ расстояние от тела до оси вращения;
 φ - широта местности.

r на разных широтах разное:

На экваторе наибольшее

На полюсе равно нулю



Сила инерции и вес тела имеют различные значения.