

Синтетические



Оглавление



Синтетические волокна



Свойства синтетических волокон



Первое полимерное соединение



Получение синтетических волокон



Классификация синтетических волокон



Авторская страничка





Информационные источники



Синтетические волокна


Синтетические волокна – это химические волокна, получаемые из синтетических полимеров (многочисленные пластмассы, каучуки). Полимеры – это вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся звеньев.



Свойства синтетических


волокон

Свойства синтетического волокна и, получаемого из него, материала можно задавать наперед. Физико-механические и физико-химические свойства синтетических волокон можно изменять в процессах формования, вытягивания, отделки и тепловой обработки, а также путём модификации, как исходного сырья (полимера), так и самого волокна. Это позволяет создавать даже из одного исходного волокнообразующего полимера волокна химические, обладающие разными свойствами.



Первое полимерное соединение


В 1926—1927 Лебедев с группой сотрудников разработал метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. В 1928—1931 исследовал свойства натрий-бутадиенового каучука, нашёл для него активные наполнители и предложил рецептуру резиновых изделий из синтетического каучука. В 1931 году, в Ленинграде, на Опытном заводе, был получен первый блок синтетического каучука весом 260 килограммов.



Первое синтетическое

волокно





В 1928 г. одна из крупнейших американских химических фирм «Дюпон дю Немур» стала расширять научные исследования по органической химии и на должность главного химика лаборатории пригласила молодого талантливого ученого У. Карозера. Ему удалось получить синтетическое волокно — **найлон**. Вначале образовывалась соль, получившая название соль АГ; при нагревании до 260-280С в вакууме эта соль превращалась в полиамид, который вскоре стал известен как **найлон**.



Получение синтетических волокон

Синтетические волокна имеют химический состав, подобный которому не встретит среди природных материалов.

В качестве исходного сырья для получения синтетических волокон используют продукты переработки газа, нефти и каменного угля (бензол, фенол, этилен, ацетилен...).



Интересн

В различных странах названия **синтетических волокон** могут отличаться:



Классификация синтетических

ВОЛОКОН По строению

Карбоцепные

Полиакрилонитрильные

Поливинилхлоридные

Поливинилспиртовые

Полиолефиновые

Гетероцепные

Полиамидные

Полиэфирные

Полиуретановые





Карбоцепные и гетероцепные:

Гетероцепные волокна содержат в цепи макромолекулы кроме атомов углерода атомы других элементов.

Карбоцепные волокна содержат в цепи макромолекулы только атомы углерода.

Они отличаются огромным разнообразием, как по внешнему виду, так и по своим физическим свойствам.



Полиакрилонитрил

По своим механическим свойствам ПАН волокна очень близки к шерсти, и их называют «искусственной шерстью».

Обладают максимальной светостойкостью, высокой прочностью и большой растяжимостью, характеризуются высокой термостойкостью и стойкостью к ядерным излучениям, обладают инертностью к загрязнителям, не повреждаются молью и микроорганизмами.

Используются главным образом в производстве тканей для верхней одежды в смесях с шерстью и другими волокнами, верхнего трикотажа, искусственного меха.

Для технических целей производятся в небольших количествах.

Торговые названия: панакрил, панакрилорлон, акрилан,



Поливинилхлорид

Обладают **высокой** **хемостойкостью**, **низкой** **электропроводностью** **очень** **низкой** **термостойкостью**.

При **трении** **волокно** **приобретает** **высокий** **электростатический** **заряд**, это свойство используется для изготовления **лечебного** **белья**.

Устойчивы к действию **микроорганизмов**, **негорюче**.

Это нашло применение в производстве **фильтровальных** и **негорючих** **драпировочных** **тканей**, **нетканых** **материалов**, **теплоизоляционных** **материалов**, используемых при **низких** **температурах**.

В **смесях** с **др.** **волокнами** **могут** **использоваться** в **плотности**, **ковров**,

искусств. **Тор.** **ровиль**, **тевирон**.



Поливинилспиртов


В зависимости от технологии производства могут быть получены нити с различной степенью прочности и гидрофобности: от водорастворимых до гидрофобных.

Нерастворимое ПВС волокно, созданное в нашей стране, получило название винол.

Используются при выработке тканей для белья и верхней одежды, медицине.

Сверхпрочные поливинилспиртовые нити применяются в качестве армирующего компонента в материалах.

Торговые названия: винол, мтилан, винилон, куралон, виналон.



Полиолефинов

К полиолефиновым волокнам относятся полиэтиленовые и полипропиленовые волокна.

Это самые легкие из всех известных волокон. Гигроскопичность нитей практически равна нулю. Поэтому изделия из них не тонут в воде.

Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет высокую стойкость к действию кислот, щелочей, органических растворителей, бактериям, насекомым и плесени.

Используются для изготовления нетонущих канатов, сетей, фильтровальных и обивочных материалов, нижнего белья,

с
Т



иден, мераклон.



Полиамидны

Отличительные свойства ПА волокон – высокая устойчивость к истиранию и высокая формоустойчивость.

ПА волокна характеризуются устойчивостью к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, окрашиваются многими красителями.

Широко применяются для производства чулочно-носочных и трикотажных изделий, для производства швейных ниток, и галантерейных изделий, канатов, рыболовных сетей.

Торговые названия: капрон, анид, найлон, номекс, перлон, дедер



Полиэфирн

Уникальность ПЭ волокна состоит в его универсальности , почти полной неизменности физико-механических свойств в мокром состоянии, наиболее высокой термостойкости, биостойкости, хемостойкости, устойчивости к действию светопогоды, микроорганизмов, моли, коврового жука, плесени.

Текстильные ПЭ нити широко применяют для изготовления тканей и трикотажа бытового назначения, искусственного меха, ковров.


Вне конкуренции оказались ПЭ технические нити как материал для филь-трующих полотен, бумагоделательных сеток канатов, армированных швейных ниток.

Торговые названия ПЭ волокна: лавсан, дакрон, тревира, полиэстр.



Полиуретанов

Особенностью всех полиуретановых волокон является их высокая эластичность - разрывное удлинение их достигает 800%, доля упругой и эластичной деформации - 92-98%. Именно эта особенность и определяет область их использования. С использованием этого волокна вырабатывают ткани и трикотажные полотна для предметов женского туалета, спортивной одежды, а также чулочно-носочные изделия.



Классификация синтетических

ВОЛОКОН Классификация по способу применения

**Специального
назначения**

**Общего
назначения**

Технические


Термостойкие

Текстильные

Жаростойкие

Медицинские

Ионообменные





Волокна специального назначения

К волокнам специального назначения относятся волокна, которые обладают комплексом свойств, не присущих волокнам общего и технического применения, либо отличаются от них феноменальными свойствами.

Для получения волокон спец. назначения существует 2 способа:


1. Из полимера со специальными свойствами
2. Модификация готового волокна в процессе искусственного или синтетического.



Термостойкие

Высоко прочные волокна, используемые при температурах от 200 до 350 с сохранением своих свойств, устойчивы к агрессивным средам. **ЦЕ** тормозные устройства для летательных аппаратов; устройства, обеспечивающие возвращение на Землю капсул; регулирующие устройства, обеспечивающие вход в плотные слои атмосферы; искусственные спутники Земли.


Волокнистая оптика для обзора площади, для приборов, для фото-графирования на расстоянии. Защитные покрытия – высота выше 20 км от тепловых излучений и атмосферных воздействий.



Жаростойк

це

Те же термостойкие волокна, но с увеличенной рабочей температурой (свыше 500°С достигают 3000°С). Используют в современной космической технике для постройки ракет и аппаратов, которые должны возвращаются на Землю; в качестве парашютов, теплоизоляционных и облицовочных (не разрушаются при горячих газовых потоках) материалов. А также как антистатические добавки к полимерам.




Ионообменн

Их получают из окислительно-восстановительных полимеров, в составе которых имеются функциональные группы, способные к обратимым окислительно-восстановительным превращениям. С их помощью удаляют растворенный кислород из воды, водных, водно-органических и органических сред, чтобы предотвратить коррозию, взрыв. Окислительно-восстановительный синтез – возможность получения обессоленной воды пригодной для питья. Используется в качестве источников света и для создания бессеребряных фотография, также для очистки лекарственных сред



Текстильные волокна

Современные синтетические материалы, значительно более прочны и долговечны, легки, меньше мнутся, быстрее сохнут. Они могут обладать свойством быстро впитывать и отводить конденсат от поверхности тела, предохранять тело от перенагревания или переохлаждения, химического воздействия, облучения и др.



Интересн

О:
Использование одежды на основе нового поколения «синтетики» позволяет повысить работоспособность организма в экстремальных условиях.

Всемирно-известная спортивная компания «NIKE» создала форму для футболистов чемпионата мира 2010 из переработанных пластиковых бутылок.



Авторская страничка

Над созданием презентации
работали:

Ученицы 9 «А» класса

Гимназии №67

Забродкина Екатерина


Дмитриевна,

Смирнова Дарья Николаевна.

Руководитель проекта:

Преподаватель химии

Львова Светлана Борисовна



Информационные источники



<http://reshit.ru/>



<http://ru.wikipedia.org/>



<http://mem.ologia.info/>



<http://t-stile.info/sinteticheskie-voлокna/>



<http://works.tarefer.ru/>



Дипломная работа Смирновой Н. Н.





***Спасибо за
внимание!***