

Архитектура **ORACLE**

Внешняя память


Лекция 3

Архитектура Oracle – основные термины

- **База данных** - набор физических файлов операционной системы
- **Экземпляр** - набор процессов Oracle и область SGA.



Схема архитектуры Oracle



Основные компоненты архитектуры Oracle

- **Файлы**, образующие базу данных и поддерживающих экземпляров - файлы параметров, сообщений, данных, временных данных и журналов повторного выполнения.
- **Структуры памяти** - системная глобальная область (System Global Area — SGA) и входящие в SGA пулы.
- **Физические процессы или потоки** - серверные процессы, фоновые процессы и подчиненные процессы.



Архитектура внешней памяти

▣ **Экземпляр**

- ▣ Файлы параметров

▣ **База данных**

- ▣ Файлы данных
- ▣ Файлы журнала повторного выполнения
- ▣ Управляющие файлы
- ▣ Временные файлы
- ▣ Файлы паролей



Архитектура внешней памяти





Схема архитектуры внешней памяти



Месторасположение файлов базы данных

Oracle Database 12c Release 1 Installer - Installing database - Step 8 of 12

Typical Install Configuration

ORACLE[®] 12^c
DATABASE

Perform full database installation with basic configuration.

Configure Security Updates
Software Updates
Installation Option
System Class
Grid Installation Options
Install Type
Oracle Home User Selection
Typical Installation
Prerequisite Checks
Summary
Install Product
Finish

Oracle base: C:\app\ora_install_user Browse...

Software location: C:\app\ora_install_user\product\12.1.0\dbhome_1 Browse...

Storage type: File system

Database file location: C:\app\ora_install_user\oradata Browse...

Database edition: Enterprise Edition (6.0GB)

Global database name: orcl.be.by

Administrative password: ●●●●●●

Confirm password: ? ●●●●●●



Service name:

Create as Container database

Pluggable database name: pdborcl

Help < Back Next > Install Cancel

Месторасположение файлов базы данных




Табличное пространство

- Табличное пространство – логическая структура хранения данных, контейнер сегментов.
- Табличное пространство – пограничный объект базы данных: с одной стороны логическая структура сервера, с другой файл или файлы операционной системы. С одним табличным пространством связаны один или несколько файлов, с каждым файлом связано только одно табличное пространство.
- Данные, временные данные, данные отката – организованы в виде табличных пространств.



Табличное пространство




Предопределенные табличные пространства

- ▣ **SYSTEM** используется для управления БД, содержит словарь базы данных, стандартные пакеты процедур.
 - ▣ **SYSAUX** – вспомогательное табличное пространство.
 - ▣ **TEMP** – временное табличное пространство по умолчанию.
 - ▣ **UNDOTBS1** – табличное пространство отката.
 - ▣ **USERS** – хранение пользовательских объектов и данных.
 - ▣ **EXAMPLE** – демонстрационные схемы.
-



Табличные пространства



	Name	Value
1	TABLESPACE_NAME	MYTABLE_SPACE
2	BLOCK_SIZE	8192
3	INITIAL_EXTENT	65536
4	NEXT_EXTENT	(null)
5	MIN_EXTENTS	1
6	MAX_EXTENTS	2147483645
7	MAX_SIZE	2147483645
8	PCT_INCREASE	(null)
9	MIN_EXTLEN	65536
10	STATUS	ONLINE
11	CONTENTS	PERMANENT
12	LOGGING	LOGGING
13	FORCE_LOGGING	NO
14	EXTENT_MANAGEMENT	LOCAL
15	ALLOCATION_TYPE	SYSTEM
16	PLUGGED_IN	NO
17	SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT	AUTO
18	DEF_TAB_COMPRESSION	DISABLED
19	RETENTION	NOT APPLY
20	BIGFILE	NO
21	PREDICATE_EVALUATION	HOST
22	ENCRYPTED	NO
23	COMPRESS_FOR	(null)

```
SELECT * FROM DBA_TABLESPACES;
```



Виды табличных пространств


- PERMANENT – предназначены для хранения постоянных объектов (таблиц, индексов, кластеров, ...)
- TEMPORARY – для временных данных
- UNDO – для отката



Создание табличного пространства

```
CREATE SMALLFILE TABLESPACE TBLSPC_1
  DATAFILE
    'C:\app\Tablespaces\DTBF_1.DBF' SIZE 10M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 2M MAXSIZE 100M ,
    'C:\app\Tablespaces\DTBF_1.DBF' SIZE 10M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 2M MAXSIZE 100M
  BLOCKSIZE 8192
  LOGGING
  ONLINE
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

```
SELECT TABLESPACE_NAME, STATUS, CONTENTS, LOGGING FROM DBA_TABLESPACES;
```



Query Result x


SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,047 seconds

	TABLESPACE_NAME	STATUS	CONTENTS	LOGGING
1	SYSTEM	ONLINE	PERMANENT	LOGGING
2	SYSAUX	ONLINE	PERMANENT	LOGGING
3	UNDOTBS1	ONLINE	UNDO	LOGGING
4	TEMP	ONLINE	TEMPORARY	NOLOGGING
5	USERS	ONLINE	PERMANENT	LOGGING
6	MYTABLE_SPACE	ONLINE	PERMANENT	LOGGING
7	MYTABLE_SPACE_TEMP	ONLINE	TEMPORARY	NOLOGGING

Параметры табличного пространства

- **SMALLFILE** – 1022 файлов, по 2^{22} блоков
- **BIGFILE** – 1 файл, 128ТВ(блок 32К) или 32ТВ(блок 8К)
- **LOGGING / NOLOGGING / FORCE LOGGING**
- **ONLINE / OFFLINE**

- **REUSE**



```
ALTER TABLESPACE MYTABLE_SPACE OFFLINE;
```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0,296 seconds

tablespace MYTABLE_SPACE altered.



Создание таблиц

- Можно указать табличное пространство.

```
CREATE TABLE XXX1 (X1 INT) TABLESPACE MYTABLE_SPACE;
```

- На это табличное пространство у пользователя создающего таблицу должна быть достаточная квота.
- Если `tablespace` не указан в `create table`, то таблица будет создана в табличном пространстве по умолчанию
- Удаление таблицы

```
DROP TABLE XXX1 PURGE;
```



Табличное пространство для временных данных

- Создается `CREATE TEMPORARY TABLESPACE`
- Используются для хранения промежуточных результатов сортировки
- Может быть одно общее для всех PDB (создается при инсталляции в CDB)
- Может быть создано несколько



Временное табличное пространство

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE MYTABLE_SPACE_TEMP
  TEMPFILE
    'C:\APP\TABLESPACES\TS_LEC_TEMP.DBF'
  SIZE 5M
  AUTOEXTEND ON NEXT 1M
  MAXSIZE 26M
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 64K;
```

Табличное пространство для отката UNDO

- Создается CREATE UNDO TABLESPACE
- Может быть несколько, но используется только одно
- Указывается в файле параметров экземпляра

```
*.audit_file_dest='C:\app\oracle\adump\1505\adump'  
*.audit_trail='db'  
*.compatible='12.1.0.0.0'  
*.control_files='C:\app\oracle\oradata\ISUS\control01.ct1', 'C:\app\  
*.db_block_size=8192  
*.db_domain=''  
*.db_name='ISUS'  
*.db_recovery_file_dest='C:\app\oracle\fast_recovery_area'  
*.db_recovery_file_dest_size=6930m  
*.diagnostic_dest='C:\app\oracle'  
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ISUSXDB)'  
*.enable_pluggable_database=true  
*.memory_target=1638m  
*.open_cursors=300  
*.processes=300  
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'  
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
```

Табличные пространства в представлениях словаря

```
SQL> connect pdb_a_admin/Pa$$w0rd@//localhost:1521/pdb_a.be.by as sysdba;
Connected.
SQL> select tablespace_name, contents from dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME          CONTENTS
-----
SYSTEM                   PERMANENT
SYSAUX                   PERMANENT
TEMP                     TEMPORARY
USERS                     PERMANENT
TBLSP_EA                 PERMANENT
TBLSP_TEMP_EA           TEMPORARY
TBLSPC_1                 PERMANENT
TBLSPC_2                 PERMANENT

8 rows selected.


SQL> connect /as sysdba;
Connected.
SQL> select tablespace_name, contents from dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME          CONTENTS
-----
SYSTEM                   PERMANENT
SYSAUX                   PERMANENT
UNDOTBS1                 UNDO
TEMP                     TEMPORARY
USERS                     PERMANENT
MYTABLE_SPACE            PERMANENT
MYTABLE_SPACE_TEMP       TEMPORARY

7 rows selected.
```



Схема архитектуры внешней памяти



Сегмент

- Сегмент – область на диске, выделяемая под объекты.
- Сегменты типизируются в зависимости от типа данных, хранящихся в них – сегменты таблиц, сегменты индексов, сегменты кластеров и т.

Д (создаю 10 типов)
`select distinct segment_type from dba_segments;`

SEGMENT_TYPE
1 LOBINDEX
2 INDEX PARTITION
3 ROLLBACK
4 NESTED TABLE
5 TABLE PARTITION
6 LOB PARTITION
7 LOBSEGMENT
8 INDEX
9 TABLE
10 CLUSTER

Экстент

- Экстент – непрерывный фрагмент дисковой памяти.
- Является единицей выделения вторичной памяти (выделяется целым числом экстенентов).
- Когда экстент заполняется выделяется следующий.
- Размер экстенента варьируется от одного блока до 2 Гб.



Блоки



- Блок – минимальная единица объема памяти, применяемая при записи и чтении данных.
- Размер кратен 2К, и должен быть кратен величине блока операционной системы (2К, 4К, 8К, допустимы 16К, 32К).
- Устанавливается в файле параметров экземпляра при создании БД,
- В табличном пространстве все блоки одного размера.



Схема блока

Сегмент – экстент – блок

- Сегмент состоит из одного и более экстенентов
- Экстент состоит из идущих подряд блоков



Сегмент

- Располагается в табличном пространстве.
- В одном табличном пространстве может быть много сегментов.
- Сегмент, если он не секционирован, располагается в одном табличном пространстве.
- Управление размерностью сегментов может осуществляться автоматически (segment space management auto) или вручную (segment space management manual).



Сегмент

```
select tablespace_name,           -- имя табличного пространства
       block_size,                -- размер блок
       initial_extent,            -- размер экстенда
       initial_extent/block_size, -- кол. блоков в экстенде
       extent_management,         -- управление эктендами
       segment_space_management,  -- управление сегментами
       bigfile
```

```
from dba_tablespaces;
```

	TABLESPACE_NAME	BLOCK_SIZE	INITIAL_EXTENT	INITIAL_EXTENT/BLOCK_SIZE	EXTENT_MANAGEMENT	SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT	BIGFILE
1	SYSTEM	8192	65536	8	LOCAL	MANUAL	NO
2	SYSAUX	8192	65536	8	LOCAL	AUTO	NO
3	TEMP	8192	1048576	128	LOCAL	MANUAL	NO
4	USERS	8192	65536	8	LOCAL	AUTO	NO
5	SVV_TBS01	8192	65536	8	LOCAL	AUTO	NO
6	SVV_TBS02	8192	65536	8	LOCAL	AUTO	NO



Сегмент

- сразу после создания табличного пространства в нем нет сегментов

```
select case
  when exists (select* from dba_segments where tablespace_name='SVV_TBS01') then 'да'
  else 'нет'
  end as "сегменты есть в SVV_TBS01?"
from dual;
```

1	сегменты есть в SVV_TBS01?
1	нет

Сегмент

- Сразу после создания таблицы сегмент не создается
- Deferred segment create – отложенное создание

```
create table XXX01(x int) tablespace SVV_TBS01;  
select table_name, tablespace_name from user_tables;
```

TABLE_NAME	TABLESPACE_NAME
1 XXX01	SVV_TBS01

```
select case  
    when exists (select* from dba_segments where tablespace_name='SVV_TBS01') then 'да'  
    else 'нет'  
end as "сегменты есть в SVV_TBS01?"  
from dual;
```

```
select case  
    when exists (select* from dba_segments where tablespace_name='SVV_TBS01') then 'да'  
    else 'нет'  
end as "сегменты есть в SVV_TBS01?"  
from dual;
```

сегменты есть в SVV_TBS01?
1 нет

show parameter segment

<u>deferred segment creation</u>	boolean	TRUE
rollback_segments	string	
transactions_per_rollback_segment	integer	5

Сегмент

- Сегмент хранит только данные, поэтому он создается только при добавлении данных (в примере строки в таблицу).

```
insert into XXX01 values(1);  
commit;
```

```
select owner, segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, buffer_pool from dba_segments  
where tablespace_name='SVV_TBS01';
```

	OWNER	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	BUFFER_POOL
1	ISUS_B	XXX01	TABLE	SVV_TBS01	65536	8	DEFAULT



Сегмент

- При удалении строк (delete) из таблицы, сегмент не удаляется.

```
delete XXX01;  
commit;
```

```
select owner, segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, buffer_pool from dba_segments  
where tablespace_name='SVV_TBS01';
```

	OWNER	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	BUFFER_POOL
1	ISUS_B	XXX01	TABLE	SVV_TBS01	65536	8	DEFAULT



Сегмент

- При удалении таблицы (`drop table`) изменяется имя сегмента, и информация об удалении записывается в словарь базы данных.

```
drop table XXX01;  
select owner, segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, buffer_pool from dba_segments  
where tablespace_name='SVV_TBS01';
```

OWNER	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	BUFFER_POOL
1 ISUS_B	BIN\$BhPbprm+TV2KJUDB20zYvQ==\$0	TABLE	SVV_TBS01	65536	8	DEFAULT

```
select object_name, original_name, operation, type, ts_name, createtime, droptime from user_recyclebin;
```

OBJECT_NAME	ORIGINAL_NAME	OPERATION	TYPE	TS_NAME	CREATETIME	DROPTIME
1 BIN\$BhPbprm+TV2KJUDB20zYvQ==\$0	XXX01	DROP	TABLE	SVV_TBS01	2015-09-25:14:24:05	2015-09-25:15:09:50



Сегмент

- Таблица и ее содержимое (сегмент) могут быть восстановлены с помощью механизма RECYCLEBIN.

```
flashback table XXX01 to before drop;
```

```
select owner, segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, buffer_pool from dba_segments  
where tablespace_name='SVV_TBS01';
```

	OWNER	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	BUFFER_POOL
1	ISUS_B	XXX01	TABLE	SVV_TBS01	65536	8	DEFAULT

```
select table_name, tablespace_name from user_tables;
```

	TABLE_NAME	TABLESPACE_NAME
1	XXX01	SVV_TBS01



Сегмент

- Для удаления RECYCLEBIN-сегмента применяется команда PURGE.

```
select * from user_recyclebin;
```

OBJECT_NAME	ORIGINAL_NAME	OPERATION	TYPE	TS_NAME	CREATETIME	DROPTIME
1 BIN\$j19X3qN3Q0WTQ+5K8nRaow==\$0	XXX02	DROP	TABLE	SVV_TBS01	2015-09-25:19:35:08	2015-09-25:19:35:16

```
select segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, buffer_pool from user_segments
```

SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	BUFFER_POOL
1 BIN\$j19X3qN3Q0WTQ+5K8nRaow==\$0	TABLE	SVV_TBS01	65536	8	KEEP

```
purge table XXX02;
```



Сегмент

- Если при удалении объекта применяется опция PURGE, то RECYCLEBIN-сегмент не сохраняется и восстановление объекта невозможно.

```
drop table XXX01 purge;
```

```
select case
  when exists (select* from dba_segments where tablespace_name='SVV_TBS01') then 'да'
  else 'нет'
  end as "сегменты есть в SVV_TBS01?"
from dual;
```

2	сегменты есть в SVV_TBS01?
---	----------------------------

1	нет
---	-----



Экстент

- Длину выделяемого экстента вычисляет СУБД (не меньше 64К).
- Если при создании табличного пространства задана опция UNIFORM, то все экстенты имеют одинаковую длину.
- Управление экстентами возможно локальное LOCAL и через словарь базы данных DICTIONARY.



Экстент - пример

```
create smallfile                                -- SMALLFILE (ум)/ BIGFILE
  tablespace SVV_TBS03
  datafile 'c:\app\oracle\oradata\SVV_TBS03.DBF' -- перманентное пространство
  size 10m reuse autoextend on next 5m maxsize 1024m -- размеры
  uniform                                       -- все экстенды одного размера
  logging                                       -- журналирование/nologging (ум)
  online                                       -- offline/online(ум)
  extent management local                     -- локальное управление экстендами
  segment space management auto;              -- ручное управление сегментами
```

```
create table XXX03(x int) tablespace SVV_TBS03; ;
```

```
begin
  delete XXX03;
  for k in 1..1000000
  loop
    insert into XXX03(x) values(k);
  end loop;
  commit;
end;
```

```
select segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, extents, buffer_pool
from user_segments
where tablespace_name='SVV_TBS03';
```

	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	EXTENTS	BUFFER_POOL
1	XXX03	TABLE	SVV_TBS03	13631488	1664	13	DEFAULT

Экстент - пример

```
select * from user_extents where tablespace_name = 'SVV_TBS03';
```

R2	SEGMENT_NAME	R2	PARTITION_NAME	R2	SEGMENT_TYPE	R2	TABLESPACE_NAME	R2	EXTENT_ID	R2	BYTES	R2	BLOCKS
1	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		0		1048576		128
2	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		1		1048576		128
3	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		2		1048576		128
4	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		3		1048576		128
5	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		4		1048576		128
6	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		5		1048576		128
7	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		6		1048576		128
8	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		7		1048576		128
9	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		8		1048576		128
10	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		9		1048576		128
11	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		10		1048576		128
12	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		11		1048576		128
13	XXX03		(null)		TABLE		SVV_TBS03		12		1048576		128



Экстент - пример удаления таблицы

```
delete xxx03;  
commit;  
select * from user_extents where tablespace_name = 'SVV_TBS03';
```

ID	SEGMENT_NAME	PARTITION_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	EXTENT_ID	BYTES	BLOCKS
1	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	0	1048576	128
2	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	1	1048576	128
3	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	2	1048576	128
4	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	3	1048576	128
5	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	4	1048576	128
6	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	5	1048576	128
7	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	6	1048576	128
8	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	7	1048576	128
9	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	8	1048576	128
10	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	9	1048576	128
11	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	10	1048576	128
12	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	11	1048576	128
13	XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	12	1048576	128



Экстент - сжатие

```
alter table xxx03 enable row movement; -- разрешить перемещение строк таблицы
alter table xxx03 shrink space cascade; -- удалить неиспользуемые экстенты
```

```
select * from user_extents where tablespace_name = 'SVV_TBS03';
```

SEGMENT_NAME	PARTITION_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	EXTENT_ID	BYTES	BLOCKS
1 XXX03	(null)	TABLE	SVV_TBS03	0	1048576	128

```
select segment_name, segment_type, tablespace_name, bytes, blocks, extents, buffer_pool
from user_segments where tablespace_name = 'SVV_TBS03';
```

SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	EXTENTS	BUFFER_POOL
1 XXX03	TABLE	SVV_TBS03	1048576	128	1	DEFAULT



Блок

- Устанавливается в файле параметров

экзмпляна

```
show parameter block;
```

NAME	TYPE	VALUE
db_block_buffers	integer	0
db_block_checking	string	FALSE
db_block_checksum	string	TYPICAL
db_block_size	integer	8192
db_file_multiblock_read_count	integer	128



Блок

```
select file_name,           -- имя файла
       tablespace_name,    -- имя табличного пространства
       maxblocks,         -- максимальное количество блоков
       user_blocks        -- используется блоков
       from dba_data_files;
```

FILE_NAME	TABLESPACE_NAME	MAXBLOCKS	USER_BLOCKS
1 C:\APP\ORACLE\ORADATA\ISUS\ISUS_B\SYSTEM01.DBF	SYSTEM	4194302	33152
2 C:\APP\ORACLE\ORADATA\ISUS\ISUS_B\SYSAUX01.DBF	SYSAUX	4194302	80512
3 C:\APP\ORACLE\ORADATA\ISUS\ISUS_B\ISUS_B_USERS01.DBF	USERS	4194302	512
4 C:\APP\ORACLE\ORADATA\SVV_TBS01.DBF	SVV_TBS01	131072	1792
5 C:\ISUS_B_TBS\SVV_TBS02.DBF	SVV_TBS02	131072	1152
6 C:\APP\ORACLE\ORADATA\SVV_TBS03.DBF	SVV_TBS03	131072	1792

```
select file_name,           -- имя файла
       tablespace_name,    -- имя табличного пространства
       maxblocks,         -- максимальное количество блоков
       user_blocks        -- используется блоков
       from dba_temp_files ;
```

FILE_NAME	TABLESPACE_NAME	MAXBLOCKS	USER_BLOCKS
1 C:\APP\ORACLE\ORADATA\ISUS\ISUS_B\PDBSEED_TEMP01.DBF	TEMP	4194302	60416

Блок в файле параметров

```
isus.__data_transfer_cache_size=0
isus.__db_cache_size=570425344
isus.__java_pool_size=16777216
isus.__large_pool_size=33554432
isus.__oracle_base='C:\app\oracle'#ORACLE_BASE set from environment
isus.__pga_aggregate_target=603979776
isus.__sga_target=1124073472
isus.__shared_io_pool_size=50331648
isus.__shared_pool_size=436207616
isus.__streams_pool_size=0
*.audit_file_dest='C:\app\oracle\admin\ISUS\adump'
*.audit_trail='db'
*.compatible='12.1.0.0.0'
*.control_files='C:\app\oracle\oradata\ISUS\control01.ctl','C:\app\oracle
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='ISUS'
*.db_recovery_file_dest='C:\app\oracle\fast_recovery_area'
*.db_recovery_file_dest_size=6930m
*.diagnostic_dest='C:\app\oracle'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ISUSXDB)'
*.enable_pluggable_database=true
*.memory_target=1638m
*.open_cursors=300
*.processes=300
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
```

Итого

- База данных состоит из одного или нескольких табличных пространств.
- Табличное пространство состоит из одного или нескольких файлов данных. Табличное пространство содержит сегменты.
- Сегменты состоят из экстентов. Сегмент привязан к табличному пространству, но его данные могут находиться в разных файлах данных, образующих это табличное пространство.
- Экстент — набор расположенных рядом на диске блоков. Экстент целиком находится в одном табличном пространстве и, более того, в одном файле данных этого табличного пространства.
- Блок — наименьшая единица управления пространством в базе данных. Блок — наименьшая единица ввода-вывода, используемая сервером.

Вопросы?

