

# Графические возможности Matlab


# Графика в Matlab

- Высокоуровневая
  - не требует от пользователя детальных знаний о работе графической подсистемы
- Объектная
  - каждый объект на рисунке имеет свойства, которые можно менять
- Управляемая (*handled*)
  - доступ к графическим объектам возможен как через инспектор объектов, так и при помощи встроенных функций (дескрипторная графика)

# Двумерные (2D-) графики

- Простейший способ построения 2D-графика:
  1. задать область построения (диапазон);
  2. вычислить значение функции на области построения
  3. построить график при помощи одной из встроенных функций Matlab


```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> plot(x, y)
```



# Построение второго графика

- Если сразу же построить другой график, то старый график будет удалён из графического окна

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> plot(x, y)  
>> z = cos(x);  
>> plot(x, z)
```




# Построение двух графиков в одной системе координат

- Два графика в одной СК можно построить следующими способами:
  1. «закрепить» графическое окно при помощи команды *hold on*
  2. применить одну команду *plot*


# Закрепление графического окна

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> plot(x, y)  
>> z = cos(x);  
>> hold on  
>> plot(x, z)  
>> z = cos(x);
```



# Дополнительные параметры команды *plot*

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> z = cos(x);  
>> plot(x, y, x, z)  
>>
```




# Дополнительные параметры команды *plot*

- В команде *plot* можно задать для каждого графика
  - цвет линии                    тип маркера                    тип линии

b	blue	.	point	-	solid
g	green	o	circle	:	dotted
r	red	x	x-mark	-.	dashdot
c	cyan	+	plus	--	dashed
m	magenta	*	star	(none)	no line
y	yellow	s	square		
k	black	d	diamond		
		v	triangle (down)		
		^	triangle (up)		
		<	triangle (left)		
		>	triangle (right)		
		p	pentagram		
		h	hexagram		

# Пример команды plot


```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> z = cos(x);  
>> plot(x, y, 'r-.', x, z, 'm:')
```



# Построение нескольких графиков в одном окне в разных СК


- Поверхность графического окна можно разделить на зоны, в каждой из которых выводить свой график
- Для этого служит команда *subplot*
- В качестве параметров ей передаётся трёхзначное целое вида *mnp*
- *m* и *n* определяют количество графических «подокон» по горизонтали и вертикали
- *k* задаёт номер графического «подокна»
  - порядок нумерации – по строкам

# Первый subplot




# Второй subplot

```
>> x = -pi: .01: pi;
>> y = sin(x);
>> z = cos(x);
>> subplot(211); plot(x, y, 'c')
>> subplot(212); plot(x, z, 'g')
```



# Более хитрый пример *subplot*

```
>> subplot(221);  
>> subplot(222);  
>> subplot(212);  
>>  
>>
```





# Построение графиков в разных графических окнах

- Создать новое графическое окно можно командой *figure*
- Команда *figure* создаёт графическое окно и возвращает указатель на него:  
*h = figure*
- Активизировать ранее созданное окно можно командой *figure (h)*



# *figure* : пример использования 1

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> z = cos(x);  
>> plot(x, y)  
>> figure  
>> plot(x, z, 'r')
```



# *figure* : пример использования 2

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = sin(x);  
>> z = cos(x);  
>> v = sin(1./x);  
>> f = figure  
  
f =  
  
1  
  
>> plot(x, y)  
>> figure  
>> plot(x, z, 'm')  
>> figure(f)  
>> hold on  
>> plot(x, v, 'r')
```



# *Axis*: управление масштабом

- Команда


`axis( [Xmin Xmax Ymin Ymax] )`

задаёт область построения графиков по осям X и Y

- Используется, если результат автомасштабирования неудовлетворителен


# Axis не используется

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = tan(x);  
>> plot(x, y)  
>>
```



# Axis используется

```
>> x = -pi: .01: pi;  
>> y = tan(x);  
>> plot(x, y), axis([-pi pi -5 5])
```




# Оформление графиков

- Для графиков можно задать
  - масштабную сетку: `grid on`
  - заголовок: `title('заголовок')`
  - подписи осей: `xlabel('текст')` и `ylabel ('текст')`
- В заголовках и подписях можно использовать нотацию системы TeX

# Пример оформления графика


```
>> x = -pi/3: .001: pi/3;  
>> v = sin(1./x);  
>> plot(x, v), grid on, title('y=sin(1/x)'), xlabel('X'), ylabel('Y')
```



# Форматирование графиков

- Доступно из меню

Edit:




# Графики функций, заданных параметрически

- Строятся при помощи оператора *plot*
- Вначале задаётся диапазон построения  $t$
- Затем вычисляются  $x(t)$  и  $y(t)$
- И строится график

# Графики функций, заданных параметрически

```
>> t = 0: .01: 100;  
>> x = 3*cos(5*t);  
>> y = 2*sin(7*t);  
>> plot(x, y)  
>>
```



# Графики функций, заданных параметрически


- Графики параметрических функций часто возникают в физических приложениях
- Независимая переменная  $t$  в этом случае имеет смысл времени,  $x$  и  $y$  – координаты
- Для построения динамического графика можно использовать функцию  $\text{comet}(x, y)$

# Функции в полярной СК

- Строятся аналогично графикам функций в декартовой системе
- Для построения используется команда *polar*









# ФУНКЦИИ В ПОЛЯРНОЙ СК

```
>> phi = 0: .01: 15;  
>> r = phi;  
>> polar (phi, r, 'g')  
>>
```



# Трёхмерная (3D-) графика

- Построение
  - поверхностей
  - контурных диаграмм (линии равного уровня)
  - 3D-линий
  - векторных полей
  - скалярных полей
  - и др.




# Построение 3D-поверхности

- Рассмотрим пример:

построить поверхность  $f(x,y) = \sin(r)/r$ , где  
 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

```
>> [X, Y] = meshgrid(-8:.5:8);
>> R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps;
>> Z = sin(R)./R;
>> surfl(Z)
>>
```



- Функция `meshgrid` возвращает две матрицы – `X` и `Y` – которые определяют область построения функции
- Если диапазоны по `X` и `Y` разные, то функции передаются два диапазона
- Собственно поверхность выводится функцией `surfl`

# Функции для построения поверхностей

Функция	Для чего используется
mesh, surf	Построение поверхностей
meshc, surfcc	Строит поверхность и контурную диаграмму под ней
meshz	Поверхность на «пьедестале»
surfl	Подсвеченная поверхность
contour	Контурная диаграмма
plot3	Трёхмерная линия (параметрическое задание)
comet3	Движение по трёхмерной линии

- О других графических функциях можно узнать в системе помощи Matlab