

Обработка звуковой информации

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА





Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3



МОДУЛЬ 1


Цели проекта

- Рассмотреть понятие звука
- Описать способы обработки звука
- Сделать обзор звукового ПО



Немного теории

Понятие «звук» тесно связано с понятием «волна».




3D график звуковой волны



Немного теории

Человек может слышать звук частотой от 17 Гц до 20 МГц



Звуковые волны

Источник звука

Ухо человека



МОДУЛЬ 2



Аппаратура

Звуковая аппаратура бывает аналоговой и цифровой



Аппаратура

Аналоговый сигнал может быть преобразован в цифровой путём присоединения аналоговой аппаратуры к компьютеру. Например, с помощью такого шнура:



Аппаратура



В компьютерах для ввода-вывода звуковой информации используется звуковая карта.

Основные блоки:

1. Блок цифровой обработки сигналов (кодек).
2. Блок синтезатора.
3. Интерфейсный блок.
4. Микшерный блок.



Звуковая подсистема компьютера

Звуковая подсистема – это комплекс программно-аппаратных средств для:

- Записи звуковых сигналов
- Воспроизведения записанных ранее данных
- Микширования (смешивания) сигналов
- Одновременной записи и воспроизведения
- Обработки
- Генерирования звучания музыкальных инструментов и речи
- Управления работой музыкальных инструментов
- Воспроизведения компакт-дисков
- Управления компьютером, и ввода текста с помощью микрофона



МОДУЛЬ 3

Обработка звука

Обработка звука - это различные преобразования звуковой информации с целью изменения каких-либо характеристик звучания.

Основные типы обработки:

1. Амплитудные преобразования.
2. Частотные преобразования.
3. Фазовые преобразования.
4. Временные преобразования.



Амплитудные преобразования

Выполняются над амплитудой сигнала и приводят к ее изменению по какому-либо закону на определенных участках сигнала.

Sonic Foundry Graphic Dynamics - slide7.mp3

Preset: (Untitled)

sonicfoundry Graphic Dynamics About ?

8,8 dB

Output gain (-25 to 25 dB)

Auto gain compensate

Sync stereo gain

Reset Graph

Graph Gain of -62,3 dB at -8,0, -70,3 dB

Attack (0 to 500 ms): 1,0 Threshold (-80 to -0,1 dB): -20,1 dB

Release (0 to 5,000 ms): 500,0 Ratio (1.0:1 to Inf.:1): Inf.:1

Graphic Dynamics 3% (24-bit processing)

Selection: 00:00:00,000 to 00:01:24,897 (00:01:24,897)

Channels: Both

OK

Cancel

Help

Save As...

Delete

Stop


Bypass

Real-time


Selection...

Частотные преобразования

Выполняются над частотными составляющими звука: сигнал представляется в виде спектра частот через определенные промежутки времени, производится обработка необходимых частотных составляющих, и обратное «сворачивание» сигнала из спектра в волну.



Звуковая волна




Спектр




Фазовые преобразования

Сдвиг фазы сигнала тем или иным способом; например, такие преобразования стерео сигнала, позволяют реализовать эффект вращения или «объёмности» звука.



Временные преобразования

Реализуются путем наложения, растягивания/сжатия сигналов; позволяют создать, например, эффекты эха или хора, а также повлиять на пространственные характеристики звука.



Программное обеспечение

Все рассмотренные преобразования можно провести с помощью различных программ для обработки звука.

Самые распространённые программы – Sound Forge и Cool Edit.

