

# <ОСНОВНЫЕ ТЕГИ>

<Основы WEB-программирования>


<Урок 1>



# <Введение>


## Почему заниматься WEB-программированием круто?

- › Ни одна компания не обходится без своего сайта
- › Ты можешь сделать работу и её увидит весь мир
- › Интернет растет и развивается, а значит WEB-программисты будут нужны всегда
- › Высокооплачиваемый труд
- › Можно весь день сидеть за компом, и никто не скажет что ты ничего не делаешь)



# <Введение>


```
<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="top_links">
  <tr>
    <td class="top_home_link_td">
      <div id="top_logo_down"></div>
      <a class="top_home_link" href="/feed" onmousedown="addClass('top_logo_down','tld_d');" onclick="return nav.go(this, event);"></a>
    </td>
    <td class="top_back_link_td">
      <a class="top_nav_link fl_l" href="" id="top_back_link" onclick="if (nav.go(this, event, {back: true}) === false) { showBackLink(); return false; }" onmousedown="tnActive(this)"></a>
    </td>
    <td style=""><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="head_people" href="/search?c[section]=people" onclick="return nav.go(this, event, {search: true, noframe: true});" onmousedown="tnActive(this)">люди</a>
    </nobr></td>
    <td style=""><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="head_communities" href="/search?c[section]=communities" onclick="return nav.go(this, event, {search: true, noframe: true});" onmousedown="tnActive(this)">сообще
    </nobr></td>
    <td style=""><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="head_games" href="/apps" onclick="return nav.go(this, event, {nobook: true});" onmousedown="tnActive(this)">игры</a>
    </nobr></td>
    <td style=""><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="head_music" href="/audios278076080?act=popular" onclick="return Pads.show('mus', event);" onmousedown="tnActive(this)">
        <span id="head_music_text">музыка</span>
        <div id="head_play_btn" onmouseover="addClass(this, 'over');" onmouseout="removeClass(this, 'over'); removeClass(this, 'down');" onmousedown="addClass(this, 'down'); addClass(ge('head_mus
        </a>
    </nobr></td>
    <td id="support_link_td" style=""><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="top_support_link" href="/support?act=home" onclick="return nav.go(this, event, {nobook: true});" onmousedown="tnActive(this)">помощь</a>
    </nobr></td>
    <td id="logout_link_td"><nobr>
      <a class="top_nav_link" id="logout_link" href="https://login.vk.com/?act=logout&hash=496eb2385a843dcb61&_origin=http://vk.com" onclick="if (checkEvent(event) === false) { window.Notifier &
    </nobr></td>
  </tr>
</table>
<div id="ts_wrap" class="clear_fix">
  <div id="ts_input_wrap" class="ts_input_wrap fl_r" onmouseover="TopSearch.highlightInput(true); TopSearch.initFriendsList();" onmouseout="TopSearch.highlightInput(false)">
    <div class="ts" onmousedown="event.cancelBubble = true;">
      <div class="ts_input_wrap2"><div>
        <input type="text" onmousedown="event.cancelBubble = true;" ontouchstart="event.cancelBubble = true;" class="text" id="ts_input" autocomplete="off" placeholder="Поиск" />
      </div></div>
    </div>
  </div>
</div>
<span style="display: none" id="top_new_msg"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b></b><span>1</span><b></b></span></span></div>
</div>
<div id="ts_cont_wrap" ontouchstart="event.cancelBubble = true;" onmousedown="event.cancelBubble = true;"></div>
</div>
```



# <Введение>

**Но всё же это очень круто!**

**Благодаря нашим курсам вы сможете  
научиться создавать классные сайты!**



# <Основные теги>


## Фантастическая четвёрка

`<html>...</html>` начало и конец страницы

`<head>...</head>` описание страницы (скрипты, стили...)


`<title>...</title>` то, что пишется на вкладке в браузере

`<body>...</body>` то, что вы видите на экране в браузере



# <Основные теги>

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Уроки WEBпрограммирования</title>
4 </head>
5 <body>
6   Урок 1
7 </body>
8 </html>
9
10
11
12
```




# <Теги страницы>

`<h1>...</h1>`  
`<h2>...</h2>`  
`<h3>...</h3>` } теги заголовков

`<p>...</p>` абзац


`<br>` перенос строки

`<hr>` горизонтальная линия



# <Теги страницы>

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Уроки WEB-программирования</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>Уроки WEB-программирования</h1>
7   <h2>Уроки WEB-программирования</h2>
8   <h3>Уроки WEB-программирования</h3>
9   <hr>
10  <p>
11    HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») –
12    стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц
13    содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML) . Язык HTML интерпретируется
14    браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный текст
15    отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства.
16  </p>
17  <hr>
18  <p>
19    HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») –
20    стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц
21    содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML) .
22    <br>
23    Язык HTML интерпретируется
24    браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный текст
25    отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства.
26  </p>
27 </body>
28 </html>
29
```





# <Задание>

Курсы HTML ✖

Я создал свой первый сайт

Это очень круто!

<title>...</title>

<h1>


<h2> или <h3>

Чему научился на уроке

<p>...</p>

Ваши впечатления от первого урока  
(использовать тег <br>)

<p>...<br>...</p>



</Основные теги>

</Основы WEB-программирования>

</Урок 1>