

Создание простейшей веб-страницы



Работа в редакторе Блокнот

Откройте редактор Блокнот и наберите:

```
<html>
```

```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<body>
```

```
Эта страница является тестовой
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Сохраните документ с

расширением **.html** или **.htm**



Тестовая страници x



Печать



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings,

Эта страница является тестовой



Теги для заголовка

`<h1>` Самый большой заголовок
`</h1>`

`<h2>` Заголовок 2 `</h2>`

`<h3>` Заголовок 3 `</h3>`

`<h4>` Заголовок 4 `</h4>`

`<h5>` Заголовок 5 `</h5>`

`<h6>` Самый маленький заголовок 6 `</h6>`

Изменения в документе

Откройте документ через Блокнот и внесите изменения:

после команды `<body>` наберите при помощи новых тегов все 6 видов заголовков.

Снова сохраните документ с нужным расширением.



Тестовая страници x



file:///C:/Documents%20and%20Settings/g

Эта страница является тестовой

Самый большой заголовок

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Самый маленький заголовок: 6

Изменение фона страницы

Чтобы создать цвет фона страницы, внутри начального элемента `<body>` указывается атрибут `bgcolor= «цвет»`, например:

`<Body bgcolor= «blue»>`



Основные цвета:

Белый	white
Желтый	yellow
Зеленый	green
Красный	red
Синий	blue
Черный	black

Изменение фона страницы

Измените фон своей страницы, попробовав все основные цвета. Оставьте тот, который больше всего понравился.




```
<html>
```

```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<Body bgcolor= «green» >
```

Эта страница является тестовой

```
<h1> Самый большой заголовок </h1>
```

```
<h2> Заголовок 2 </h2>
```

```
<h3> Заголовок 3 </h3>
```

```
<h4> Заголовок 4 </h4>
```

```
<h5> Заголовок 5 </h5>
```

```
<h6> Самый маленький заголовок 6 </h6>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Тестовая страни



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Pаб

Эта страница является тестовой

Самый большой заголовок

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Самый маленький заголовок 6



Изменение цвета текста

Для изменения цвета текста используют атрибут **text** тега **<body>**:

```
<body bgcolor=«yellow» text=«blue»>
```

Измените цвет текста несколько раз, оставьте тот, который больше понравился.

Отображение текста курсивом и жирным шрифтом



Для обозначения курсива используют парный тег `<i>...</i>`

Для отображения жирным шрифтом используют парный тег `...`

Например:

```
<html>
```


```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<body>
```

```
Эта страница является тестовой
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Тестовая страници x



Я



file:///C:/Document

*Эта страница является **тестовой***

Форматирование шрифта

... - с помощью данного тега осуществляется изменение внешнего вида текста. Имеет атрибуты:

color - цвет

face - шрифт

size — размер




Изменения вносятся после тега **<body>** перед основным текстом.

Размер шрифта может принимать значения от 1 до 7, при этом 1 — самый маленький, 7 — самый большой.

Например:

** Это шрифт arial
размером 3, цвет синий **



Тестовая страници x



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Рабочий%

Это шрифт arial размером 3, цвет синий Эта страница является **тестовой**

Тестовая страници x



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Рабочий%20стол/пример.html

Это шрифт arial размером 7, цвет синий

Источники информации:

Журнал «Информатика и
образование»,
2007 год,
№№10,11,12