Лекция 15. Встроенные классы

NetCracker®

© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

- статические (static) вложенные классы и интерфейсы;
- нестатические (non-static) или внутренние (inner) классы
  - *внутренние классы общего вида*
  - *локальные (local) внутренние классы*
  - *анонимные (anonymous) внутренние классы*

© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Объявление класса внутри другого класса

```
class ИмяВнешнегоКласса{
тело внешнего класса
        static class ИмяВложенногоКласса{
                тело вложенного класса
         }
продолжение тела внешнего класса
}
```

Экземпляры вложенного класса, а также *методы класса* и *поля класса* получают в имени квалификатор – *имя класса* верхнего уровня.

Доступ к полю

ИмяВнешнегоКласса.ИмяВложенногоКласса.имяПоля,

Обращение к методу класса

ИмяВнешнегоКласса.ИмяВложенногоКласса.имяМетода(список параметров).

© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Компиляция вложенных классов

Компиляция вложенных классов

создаются самостоятельные классы **.class**, имеющие имя **имяВнешнегоКласса$имяВложенногоКласса.class**.

Точно такое же имя выдается в методах

объектВложенногоКласса **.toString()** или ***объектВложенногоКласса*** **.getClass().getName().**

А ***объектВложенногоКласса*** **.getClass().getCanonicalName()** возвращает имя вложенного класса через точку.

© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Внутренний *класс* задается так же, как вложенный, но только без модификатора ***static*** перед именем этого класса:

```
class ИмяВнешнегоКласса{
тело внешнего класса
      class ИмяВнутреннегоКласса{
      тело внутреннего класса
}
продолжение тела внешнего класса }
```


© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Для внутренних классов экземпляры создаются *через имя объекта внешнего класса*, что принципиально отличает их от обычных и вложенных классов.

ИмяВнешнегоКласса имяОбъекта = new ИмяВнешнегоКласса (параметры);

ИмяВнешнегоКласса.ИмяВнутреннегоКласса *имя1* = имяОбъекта.new ИмяВнутреннегоКласса(параметры);

ИмяВнешнегоКласса.ИмяВнутреннегоКласса *имя2* = имяОбъекта.new ИмяВнутреннегоКласса(параметры);

Из внутреннего класса можно обратиться к объекту внешнего класса:
ИмяВнешнегоКласса.this

Доступ к полю или методу внешнего объекта
ИмяВнешнегоКласса.this.имяПоля
ИмяВнешнегоКласса.this.имяМетода(список параметров)

NetCracker® © 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Локальные классы – классы, в которых область существования их и их экземпляров ограничена тем блоком, в котором они заданы

```
class LocalClass1 {
    public LocalClass1(){
        System.out.println("LocalClass1 object created");
        }
    };
        LocalClass1 local1=new LocalClass1();
```


© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.

Анонимный (безымянный) *класс* объявляется без задания имени класса и переменных данного безымянного типа – задается только *конструктор* класса вместе с его реализацией.

new ИмяПрародителя(список параметров конструктора) {

тело класса

}

© 2010 NetCracker Technology Corp. Confidential.