

обработка воротников

Учитель – Шкурская

О. И.

2013 г.

Воротник – это деталь одежды, оформляющая вырез изделия и придающая ему законченный вид. Разнообразные модели воротников выполняют одновременно несколько функций в зависимости от назначения

изделия: защищают от холода и ветра и украшают костюм, создавая модный и стильный образ. Рассмотрим, какие бывают воротники.

Виды моделей воротников

Стойка

Отложной

Стояче-
отложной

Плосколежащие

Фантази



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

1. Стоячий китайский воротник.
2. Стойка кружевной воротник.
3. Воротник "Берта".
4. Воротник-гольф.
5. Воротник-хомут.
6. Воротник-поло.
7. Стойка воротник Мао.
8. Мягкий воротник "Собацьи уши".
9. Воротник-шаль.
10. Питер Пен.
11. Воротник с отворотами.
12. Воротник с отворотами и лацканами.
13. Воротник-бант.
14. Жабо.
15. Морской воротник.



**Модели воротников играют важную роль в костюме, являясь носителями моды: они могут придать изюминку образу женщины!
Фасоны воротников - фото: Китайский, рубашечный, воротник-апах , поло, воротник-жабо, Воротник Берта, волановый воротник, воротник-кокилье.**

По способу совмещения с
горловиной

выделяют несколько видов

Втачной

Цельнокроенный
с деталями
изделия

Съемны
й




Технология

Способы обработки воротников зависят от покроя (втачные, цельнокроеные) и модели. Их выкраивают из основной или отделочной ткани. Обычно воротник состоит из двух деталей - верхней и нижней, но может быть и одинарным. Верхний воротник выкраивают из целого куска ткани или со швом посередине. Нижний воротник при необходимости может быть выкроен из нескольких кусочков ткани (направление нити верхнего и нижнего Воротников обязательно должно совпадать).

Воротники выполняют с прокладкой или без нее в зависимости от вида ткани. Для прокладки используют тонкую хлопчатобумажную ткань, флизелин. Можно выкроить прокладку и из ткани изделия, если она тонкая.


Технология

Воротник отложной прямой выкраивают обычно цельнокроеным с нижним воротником, т.е. со сгибом по отлетной части. Поэтому обработка такого воротника заключается лишь в обтачивании концов. Если есть прокладка, то нужно приметать и настрочить ее с изнаночной стороны нижнего воротника. Воротник приутюжить, перегнуть по линии сгиба и проложить сметочную строчку по его концам, образуя слабинку из верхнего воротника. Проложить машинную строчку, вывернуть воротник на лицевую сторону, выметать края, отстрочить готовый воротник, если предусматривается моделью, приутюжить готовый воротник.



Технология

Если верхний воротник выкроен отдельно от нижнего, его складывают с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по концам и отлету с посадкой верхнего воротника на углах и закруглениях. Ширина шва 0,5 - 0,7 см. Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2 - 0,3 см. В воротниках с фигурными краями на вогнутых участках срезы швов надсекают так, чтобы надсечка не доходила до строчки на 0,1 - 0,2 см; воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и приутюживают со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,1 - 0,2 см. В некоторых случаях воротники с фигурными краями выметывают вручную или на специальной машине со стороны нижнего воротника на расстоянии 0,5 см от края, образуя кант из верхнего воротника.



Съемный



С вышивкой решелье




С кружевом



С отделкой жемчугом



Органза разм. 30 x 60 см, флизелин G 785, 2 различные тесьмы шириной ок. 2 см, длиной по 60 см, готовая косая бейка шириной 2 см, длиной 1,30 м, шелковая бумага, нитки для шитья.



Выкроить из органзы и прокладки по 4 половинки воротника. Детали дублировать прокладкой. Половинки воротника сложить попарно и чисто вытачать по внешнему контуру.

Выкройка



Косую ленту сложить вдоль пополам. Половинки воротника вложить между половинками косой ленты с интервалом 1 см, приколоть и пришить, оставив завязки одинаковой длины.


Отрезки мерного кружева присборить по одной кромке, а отрезки ленты из органзы — по линии середины. Кружево и органзу приколоть и пришить попеременно к половинкам воротника.





ИСТОРИЯ






...и
СОВРЕМЕННОСТЬ



Армани







Сделайте
сами



ModaGid.ru



Masterclassy.

мастер классы для всех

Сделайте сами

2013 г.

