

Тема урока:

Выполнение фруктовницы на
круглом каркасе



**ТЕМА ПРОГРАММЫ:
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА
КРУГЛОМ КАРКАСЕ**

Подсоединение стоек и складка-сгиб

Подсоединение стоек



Донце 3x3

- Готовое донце с крестовиной 3x3 замочим в воду вместе с 30 прутьями длиной 40-60см. одинакового диаметра и длины. Для изделия нужно всего 24 прута, но нет гарантий, что пару прутьев испортится по причине низкого качества материала, неправильного замачивания или неловкости плетения.

Выполнение загибки



Выполнение ажюра



Работа парами

- После этого нужно несколько согнуть все пары прутьев у основания входа в донце по направлению его лицевой стороны. Изнаночная часть донца будет находиться внизу и не на виду. Лицевая же часть не должна иметь изъязнов. На этом этапе уже могут определиться самые хрупкие прутья, треснув на сгибе. Их необходимо заменить.

Ажурная загибка

Ажурная кромка



Работа с заготовкой

- Переверните заготовку лицевой стороной вверх. Придерживая левой рукой само донце, прижимая его плотно к столу, правой рукой выполняйте загибку ажюра внутрь изделия, образуя стенки. Заранее согнутые в начале процесса прутья не будут препятствовать деформации ажюра. На ваш вкус определите высоту поднятия стенок. В процессе плетения он будет сбиваться, нуждаться в корректировке.

Формирование кромки



Образование формы

Работа с стойками



- Выравнивание кромки.

Образование ровной кромки



выравнивание



- Теперь необходимо перевернуть заготовку вверх только что определенным дном. Становится заметно, какая из вершинок ажюра не касается поверхности стола. Подкорректируйте высоту стенок, путем затягивания выступающих прутьев или выпуском утопленных.

Крепление оставшихся концов

Элемент косички



Крепление концов

- Под любую пару прутьев подставьте палочку таким образом, чтобы заранее подготовить просвет для финальной пары. Теперь пропустите плавным зигзагом под соседнюю пару, чтобы тонкие концы первой были обращены в сторону краев стенок. Следующая пара пропускается над первой и заводится под третью. Так, пока не доберетесь до последней. Для нее у нас оставлено место и занято пока палочкой. Самое сложное на этом этапе – не сломать концы последней пары. Их можно сохранить, если очень аккуратно, образуя петлю, прошить в отверстие, освободившееся от палочки.

Крепление нижней части изделия



Элемент косички



Крепление концов

- Это еще не все. Нужно повторить элемент в обратную сторону, используя все ту же палочку для первой и последней пары. После повторной процедуры мы отразили первую косичку и плотно укрепили край донца и ажур. Ко всему прочему, смогли закрыть торцы направляющих крестовины.

Оформление элементом - коса



Крепление концов

Завершение работы



- Теперь обрежьте концы прутьев боковыми срезами с запасом, чтобы после сушки изделие не распалось. Фруктовница готова. Осталось ее высушить и покрыть, по необходимости, лаком. Со временем сможете использовать большее количество прутьев для образования стенок, например, три. Тогда изделие получится еще красивее и прочнее.