

# Блочные и текстовые элементы

блочные (block-level)

текстовые (inline)

# Абзац, тэг <p>. Разрыв строки <br>

```
<P style="text-indent: 5%; text-align: justify">
```

Этот текст начинается с красной строки и выровнен по правому краю.

Рекомендуется выносить подобные установки в таблицы стилей.

```
</P>
```

Для переноса слов в HTML используются два символа:

дефис ("-", &#x2D;)

мягкий перенос (&shy;).

# Форматированный текст: элемент PRE

<PRE>

```
function makearray(n) {  
    this.length = n;  
    for(var i = 1; i <= n; i++)  
        this[i] = 0;  
    return this;  
}
```

</PRE>

# Заголовки: элементы H1 — H6

`<h1>` Важный заголовок `</h1>`

`<h2>` Менее важный заголовок `</h2>`

# Фразовые элементы

Выделение текста: элемент EM

Сильное выделение: элемент STRONG

Ссылка: элемент CITE

Определение термина: элемент DFN

Фрагмент программного кода: элемент CODE

# Задание шрифта

Телетайпный шрифт: элемент TT

Курсивный шрифт: элемент I

Полужирный шрифт: элемент B

Крупный шрифт: элемент BIG

Мелкий шрифт: элемент SMALL

Верхние и нижние индексы: элементы SUP и SUB

$H_{2}O$

$E = mc^{2}$

# Списки

## Нумерованные списки

<OL>

<LI>первый элемент списка;</LI>

<LI>второй элемент списка;</LI>

<LI>третий элемент списка.</LI>

</OL>

## Маркированные списки

<UL>

<LI>первый элемент списка;</LI>

<LI>второй элемент списка;</LI>

<LI>третий элемент списка.</LI>

</UL>

# Списки

<DL>  
    <DT>Uniform Resource Identifier</DT>  
    <DD>Стандартизованная строка, указывающая на ресурс Интернета, такой как HTML-документ или дисковый файл.</DD>  
</DL>



# Таблицы

```
<TABLE>  
<TR>  
  <TH>id</TH>  
  <TH>name</TH>  
</TR>  
<TR>  
  <TD>135</TD>  
  <TD>Vova</TD>  
</TR>  
<TR>  
  <TD>246</TD>  
  <TD>Dima</TD>  
</TR>  
</TABLE>
```

# Таблицы

```
<TABLE border="1" cellspacing="2" width="75%"  
  summary="Сокращения, принятые в Интернет-  
общении">  
<CAPTION><STRONG>Сокращения</STRONG></CAPTION>  
<TR>  
  <TH>Сокращение</TH>  
  <TH>Расшифровка</TH>  
</TR>
```

# Гиперссылки

`<H1><A name="myheading">Мой заголовок</A></H1>`

`<A href="#myheading">На заголовок</A>`

`<A href="mydoc.html#myheading"> На заголовок </A>`

title

target

hreflang

accesskey

tabindex

```
<MAP name="mymap">  
  <AREA href="reference.htm" alt="Справочник по HTML и  
CSS" coords="5,5,95,195">  
  <AREA href="design.htm" alt="Введение в Веб-дизайн"  
coords="105,5,195,195">  
</MAP>  
<IMG src="sitemap.gif" alt="Карта узла"  
usemap="#mymap" width="300" height="200">
```

```
<HTML lang="ru">
<HEAD>
  <TITLE>Пример фреймового документа</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols="20%, 80%">
  <FRAMESET rows="100, 200">
    <FRAME src="frame1.html">
    <FRAME src="frame2.gif">
  </FRAMESET>
  <FRAME src="frame3.html">
</FRAMESET>
</HTML>
```

