

Гидрофобизация

{ Гидрофобизация - это резкое снижение способности строительных материалов смачиваться водой.

Фото процесса гидрофобизации



Материалы применяемые для гидрофобизации

- ? В практике строительства чаще всего применяются силиконовые гидрофобизаторы (СГ) на основе:
- ? алкилсиликонатов калия;
- ? алкоксисиланов;
- ? гидросодержащих силоксанов;
- ? гидроксилсодержащих силоксанов (каучуки).

Свойства улучшающиеся после гидрофобизации

- ? Кроме основного эффекта (защита от намокания), СГ сообщают конструкционным материалам ряд весьма полезных дополнительных свойств:
- ? резкое повышение коррозионной стойкости и морозостойкости (как следствие отсутствия намокания); повышение прочностных свойств, обусловленное тем, что в процессе гидрофобизации СГ выступает как дополнительный агент, укрепляющий структуру строительного материала;
- ? наличие определенных свойств ПАВ, присущих СГ типов 1 и 3, позволяет на стадии производства строительного материала (в частности, бетона) регулировать такие показатели, как подвижность, водопотребность, удобоукладываемость, зависимость
- ? пластической прочности от времени и воздухововлечение.
- ? В частности, при производстве цемента введение указанных СГ перед стадией помола клинкера обеспечивает:
- ? при фиксированной производительности - повышение марки цемента;
- ? при фиксированной марке цемента - повышение производительности;
- ? приобретение антислеживающих свойств;
- ? значительное увеличение срока хранения и транспортировки (в т.ч. во влажной атмосфере);
- ? возможность выпуска гидрофобизированных цементосодержащих материалов (бетон, шифер, др.) без изменения существующей технологии производства.

Где применяется гидрофобизация

- ? Для защиты зданий и сооружений от разрушения и сохранения у них привлекательного внешнего вида.

Как средство борьбы с высолами.

Для предотвращения обледенения различных сооружений и объектов (от самолетов до стекол автомобилей).

Для придания водоотталкивающих свойств различным тканям.

Для борьбы с несанкционированными объявлениями.

Как смазка форм для выпечки хлеба.