

Гигиенические требования к планировке помещений ДОУ



Выполнила:
Дегтярева Анастасия

Гигиенические требования к объектам ДОУ

- Раздевальная
- Групповая
- Спальня
- Пищевой блок
- Санитарный узел



Раздевальная

Обычно для этого
используются индивидуальные
шкафчики высотой 120-135 см.

В раздевальне должны быть
низкие диванчики или скамейки-
приступки высотой 18-20 см.



Групповая



Групповые ячейки для детей ясельного возраста должны иметь самостоятельный вход с участка. Групповая (игровая) должна быть площадью не менее 50 м² (для ясельных групп из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 м²);



Спальня

Норма площади спален для разных групп на одного ребенка (в м²):

- Младшая ясельная группа – 2,4
- Средняя и старшая ясельные группы – 1,8
- Дошкольная группа – 2,0





Пищевой блок

- Пищевблок - система помещений, предназначенных для приготовления и раздачи пищи, а также для приема и хранения пищевых продуктов.



Санитарный узел

Помещение для туалета должно быть четко разделено на зону для умывания, в которой устанавливаются раковины, закрепляются вешалки для полотенец, душевой поддон, если он есть и санитарный узел - здесь находятся унитазы или горшки.



Каждый ребенок должен быть обеспечен собственным полотенце для рук и ног, допускается использование одноразовых бумажных полотенец. Количество мест хранения полотенец, должно соответствовать количеству детей.



Отопление

В детских учреждениях используют водяное или панельное отопление. Оно должно обеспечить в помещениях для детей в возрасте до 1 года 21—22°C, детей 2—3 лет 19— 20° С, 3—7 лет — 18—19°C, спортивном зале 15—16°C, кабинете врача 22°C.



Вентиляция

В основу вентиляции детских учреждений положено сочетание широкой аэрации (форточки, фрамуги) и вытяжной вентиляции с естественным (вытяжные каналы с дефлекторами) или механическим побуждением.



Освещение

Все помещения в детских учреждениях, исключая некоторые вспомогательные, должны иметь естественное освещение. Минимальная освещенность рабочих мест в групповых комнатах детских садов должна составлять 600 лк, оптимальная — 1200—1400 лк.



Спасибо за внимание!

