



Акционерное Общество
Завод электромонтажных инструментов
(АО завод «ЭМИ»)

г. Нижний Новгород

Механическое производство

Для выполнения услуг по механической обработке на высшем уровне ОАО Завод «ЭМИ» модернизирует свое механическое производство и создает новый высокотехнологичный цех механической обработки.



Механическое производство

Заготовительный участок



- Гидроабразивная установка для резки толстолистого материала FinJet H3015”
Позволяет осуществлять резку любого материала толщиной до 200 мм., со сложной конфигурацией.
Точность позиционирования +/-0,05 (до 200 мм);

- Лазерный центр для резки тонколистового материала 2-х палетный FIBER LASER

Вырезка разверток деталей, заготовок из стали толщиной до 5 мм, нержавеющей материала и латуни до 5мм, алюминия до 6мм. Точность позиционирования +/- 0,03 мм

- Ленточнопильный станок для резки заготовок из круга и квадрата KAR METAL 300KDG

Резка заготовок из металла до 300 мм



Механическое производство

Инструментальный участок

- Электроэрозионный проволочновырезной станок V350 Excetek

Вырезка методом электроискровой обработки сложных контуров в матрицах штампа, изготовление пуансонов.

Габариты детали 700 x 500x 315; масса до 450кг.;
X/Y/Z = 350/250/200

- Эрозионный электропрошивной станок Escwin 432 CS

Изготовление матриц для пресс-форм любой конфигурации методом электроэрозии.

Удаление сломанного инструмента из глухих отверстий. Стол 700 x 350; масса детали до 200кг.;
X/Y/Z = 350/250/250



Механическое производство

Участок механической обработки



□ Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Гибка деталей из листа. Длина гибки = 1000мм.
Толщина листа до 4 мм

□ Термопластавтомат

Изготовление пластмассовых деталей массой до 5 гр. методом горячего прессования.



□ Автомат продольного точения с ЧПУ, приводными инструментами, шпинделем и контршпинделем, с прутковым загрузчиком

Точение, фрезерование и сверление деталей из прутка от $\Phi 2,0$ мм до $\Phi 20,0$ мм, типа «Втулка», «Стойка», «Контакт». Вихревое резбонарезание. Автоматическая подача прутка.

Механическое производство

Участок механической обработки



□ Вертикальный 3-х координатный 2-х палетный обрабатывающий центр с ЧПУ с инструментальным магазином. Хода $X=520; Y=360, Z=350$.
Позиционирование $\pm 0,003$. Два стола $\Phi 450\text{мм}$

□ Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, приводными инструментами, шпинделем и контр шпинделем и с прутковым загрузчиком

Точение и фрезерование деталей из прутка от $\Phi 3,0\text{мм}$ до $\Phi 25,0\text{ мм}$. типа «Втулка», «Стойка» «Штуцер». Макс. длина 315 мм. Автоматическая подача прутка. Возможна токарная обработка из заготовки до $\Phi 115\text{мм}$

□ Универсальный токарно-винторезный станок с цифровой индикацией

Изготовление деталей, крепежа, шпилек из пруткового материала.

Длина обрабатываемого изделия = 500мм. $\Phi = 240\text{мм}$

Механическое производство

Участок механической обработки

- Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, автоматическим магазином для прутка, шпинделем и контршпинделем, с полноценным фрезерным шпинделем и инструментальным магазином

Точение и фрезерование деталей из прутка от $\Phi 15,0$ мм до 65,0 мм. типа «Пропеллер», «Штуцер», «Корпус» длина 120 мм.

Возможность обрабатывать с 5-ти сторон.
Автоматическая подача прутка.

- Вертикальный фрезерный 3-х координатный станок с ЧПУ с инструментальным магазином

Изготовление деталей типа «Корпус» «Радиатор» из заготовок методом фрезерования, расточка, сверловка, нарезание резьбы. Стол 600 x 800; Ходы X/Y/Z = 800/510/510 ; с 4-й осью позволяющей обрабатывать детали с поворотом. Повторяемость = 0,02мм.

Механическое производство

Участок механической обработки



- Пресс гидравлический 25 т.
 - Фрезерный пяти-координатный станок с ЧПУ и с инструментальным магазином
- Изготовление деталей типа «Корпус» «Радиатор» из заготовок методом фрезерования. расточка, сверловка, нарезание резьбы. Поворотный стол 500 x 380 позволяющий вести обработку с пяти сторон. Ходы X/Y/Z =500/450/400; Повторяемость = 0,02мм. Масса заготовки до 200кг.

Механическое производство

Слесарный участок



- Сварочный аппарат для ручной аргоно-дуговой сварки Master Tig MLS 3000ACDC
- Шлифовальные машины и другой ручной инструмент лидирующих фирм мира



Механическое производство

Участок промывки



- Участок промывки позволяет осуществлять высокоэффективное удаление загрязнений с поверхности деталей и сборочных единиц, с возможностью очистки крупных деталей с высокой производительностью, без использования агрессивных сред при промывки.

Оборудование :

- Ванна ультразвуковая «QUICK 218-100»;
- Ванна ультразвуковая «Град 54-660»;
- Установка струйной промывки «МПП-250»;
- Магнитная галтовка «Camel-570»;
- Роторная галтовка «OTEC CF 18 Element»;



Механическое производство

Участок гальванического покрытия

- Сварочный аппарат для ручной аргоно-дуговой сварки Master Tig MLS 3000ACDC
- Шлифовальные машины и другой ручной инструмент лидирующих фирм мира



Контактная информация:

АО «ЭМИ»

Акционерное Общество

«Завод Электромонтажных инструментов»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 173

(831) 258-20-64, Факс: (831) 258-44-81

E-mail: viharev@emi-nn.ru