

# Склады взрывчатых материалов

Выполнил: Флегонтов М.М.

- Склады ограждаются колючей проволокой, деревянным, кирпичным, каменным или металлическим забором. Ограда должна препятствовать проникновению на территорию склада людей и животных.
- Организация охраны складов осуществляется начальником охраны или руководителем предприятия.
- В заключение отметим, что на каждый склад составляется паспорт, в котором дается подробная характеристика упоминаемых выше строений, земляных валов, молниезащитных и противопожарных мероприятий, ограждения, освещения, сигнализации, охраны и способов доставки ВМ. В паспорте приводятся характеристики стеллажей и помостов для штабельного хранения, а также прилагаются необходимые графические материалы.
- В зависимости от вида ВМ и типа хранилищ для склада устанавливается определенная вместимость, на которую выдается специальное Разрешение.

- На складе разрешается хранить ВМ не более того количества, которое указано в паспорте (Разрешении).
- Подземные склады для хранения ВМ внутри шахты состоят из специально оборудованных выработок — камер или ячеек, которые располагаются друг от друга на безопасных в отношении передачи детонации расстояниях, а также из подведенных выработок и вспомогательных камер. Последние предназначаются для проверки электродетонаторов или изготовления зажигательных трубок, раздачи ВМ и размещения противопожарных средств.
- Каждый склад должен иметь два выхода. Проветривание подземных складов осуществляется обособленной струей свежего воздуха в количестве, обеспечивающем четырехкратный часовой обмен воздуха во всех выработках склада. При этом исходящая из склада воздушная струя не должна направляться в выработки со свежей воздушной струей.
- Предельная вместимость камеры в подземных складах камерного типа — 2 т ВВ, ячейки в складах ячейкового типа — 0,4 т ВВ или 15 000 ЭД (КД). Предельная вместимость подземного склада не должна превышать трехсуточного запаса ВВ и десятисуточного запаса СВ.
- Допускается устройство в шахтах отдельных раздаточных камер для раздачи ВМ взрывникам и для приемки от них неизрасходованных ВМ при условии выполнения специальных требований.
- К складам ВМ, кроме перечисленных выше, предъявляется и ряд других требований, которые изложены в инструктивных документах.