

NEW HOLLAND T9.615

Велетень від NEW HOLLAND

Кабіна з підвіскою **Comfort Ride™** та самим великим внутрішнім об'ємом 3,7 м³

Повне заводське встановлення системи автоматичного водіння **IntelliSteer™**

Двигун **FPT Cursor 13** з двоступінчатим турбонагнітачем та робочим об'ємом 12700 см³

Трансмісія **Ultra Command™ Full-Powershift 16x2** (40 км/год) з системою плавного перемикання передач **IntelliShift™**



Баластровочний комплект противаг 5065 кг

Спарені колеса передні/задні 710/70R42

Гідравлічна система з автоматичним регулюванням продуктивності з замкненим контуром (CCLS)

Технічна характеристика трактора New Holland T9.615

Двигун

Тип двигуна		FPT Cursor 13 (Tier II), двуст. Турбонаддув
Номінальна потужність двигуна	кВт/К.с.	399 (542)
Номінальні оберти двигуна, режим дв.	Об/хв.	2100
Максимальна потужність	кВт/л.с.	451 (613)
Максимальний крутний момент при 1500 об/хв.	Н,м	2540
Запас крутного моменту	%	40
Паливний фільтр Сепар с вологовідділювачем		Стандарт
Система полегчення запуску в холодну пору року		Стандарт
Ємність паливного бака,		1729

Трансмісія

Тип КПП – автоматична		Стандартна система перемикачів передач 16 x 2 Ultra Command™ Full-Powershift, 40 км/Г
Максимальна швидкість	км/Г	40

Маса і навантаження

Баластні грузи	кг	5065
----------------	----	------

Поворотний круг

Радіус розвороту зі стандартним переднім мостом	м	5,7
Поворот шарнірної рами		±38

Гідравлика		
Продуктивність гідравлічної системи при 2000 об/хв	л/хв	216
Гідравлічні з'єднання		6 пар
Розміри шин		
Передні колеса		Здвоєні 710/70R42
Задні колеса		Здвоєні 710/70R42
Колісна база	мм	3911
Габаритні розміри		
Довжина, включаючи баласт та задній підйомник	мм	7615
Повна ширина	мм	3911
Повна висота	мм	3963
Підготовка під Автопілот		Стандарт