

The image features a light beige, textured wall as the background. A decorative border of red bricks is arranged around the perimeter, with some bricks missing or broken, creating an irregular, rustic frame. The bricks are a warm, reddish-brown color with visible mortar lines.

Виды грунтовок

Грунтовки различаются по назначению и типу обрабатываемой поверхности

Грунтовочные составы способны усиливать адгезию строительного клея и штукатурок к поверхности при укладке цементных либо гипсовых штукатурок, плитки, бетонных стяжек, кладочных смесей, самовыравнивающихся жидкостей



Бетоноконтакт - штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.

Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

Расход – 350мл на 1 кв.м.

Грундирмиттель глубокого проникновения

—
для закрепления и упрочнения рыхлых, сильно
впитывающих, старых оснований,
выравнивание их впитывающей способности,
увеличение трещиностойкости и защита от
разрушающего воздействия вредных
микроорганизмов.

может использоваться по газосиликатным,
бетонным, цементно-песчаным, кирпичным,
пенобетонным, гипсовым

(шпатлевки, штукатурки, ПГП, ГВЛ, ГКЛ)
основаниям перед нанесением декоративной
отделки (плиточные клеи, шпаклевки,
структурные штукатурки, краски)
и ровнителей для полов.

Расход 0,1 кг. на 1 кв.м.





Изогрунд

для декоративных штукатурок – предназначена для предварительной обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемента. Под «диамант» - для декоративных, затираемых штукатурок. Применяется на стенах и потолка. Используется для внутренних, и наружных работ.

Расход составляет 200мл. на 1 кв.м



Тифенгрунд

-для предварительной обработки строительных основ, впитывающих влагу, например, гипсокартонных листов, гипсовых штукатурок, шпаклевок и т.п. Грунтовка Кнауф Тифенгрунд позволяет улучшить адгезию и укрепить поверхности при окраске, приклеивании керамической плитки и т.д.

Поверхностная грунтовка Кнауф Тифенгрунд

Грунтовка проникающая Кнауф (Кнауф) Тифенгрунд укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе).



Мульти-Финиш-применяется как тонкослойная штукатурка при отделке новых помещений, при ремонте старых или заделке стыков бетонных плит и блоков.

А также может использоваться как финишная шпаклевка для подготовки поверхности из гипсокартонного КНАУФ-листа или штукатурки под высококачественную окраску.



Ротбанд-Грунд препятствует проникновению воды в основание из штукатурного раствора, что позволяет исключить появление трещин на штукатурке и улучшает ее сцепление с основанием, предназначена для обработки сильно впитывающих оснований и улучшения адгезии перед нанесением штукатурки Ротбанд. Грунтовка Ротбанд-Грунд может также применяться для подготовки поверхности при выравнивании другими [строительными смесями](#).



***Knauf Haftemulsion** — это изготовленная промышленным способом, концентрированная эмульсия для улучшения сцепления. Перед использованием разбавляется водой. Используется для грунтования гладких, слабовпитывающих и непитывающих оснований (старой плитки, терацо, цементно-волокнистых плит, досок, ДСП, фанеры) перед укладкой плитки. Она также используется в качестве добавки для улучшения качества монолитных полов и строительного раствора. Грунтовка подходит для наружных и внутренних работ.*

The image features a central light beige, textured area surrounded by a border of red bricks. The bricks are arranged in a pattern that frames the central text, with some bricks missing or broken, creating a rustic and aged appearance. The text is written in a bold, blue, serif font.

*Спасибо за
внимание!*