

The image features a light beige, textured wall as the background. A decorative border of red bricks is visible, framing the central area. The bricks are arranged in a pattern that is partially missing, creating an irregular, artistic border. The text is centered on the wall in a dark blue, serif font.

# *Виды грунтовок*

*Грунтовки различаются по назначению и типу обрабатываемой поверхности*

*Грунтовочные составы способны усиливать адгезию строительного клея и штукатурок к поверхности при укладке цементных либо гипсовых штукатурок, плитки, бетонных стяжек, кладочных смесей, самовыравнивающихся жидкостей*



**Бетоноконтакт** - штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.

Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

Расход – 350мл на 1 кв.м.

## *Грундирмиттель* глубокого проникновения

—  
для закрепления и упрочнения рыхлых, сильно  
впитывающих, старых оснований,  
выравнивание их впитывающей способности,  
увеличение трещиностойкости и защита от  
разрушающего воздействия вредных  
микроорганизмов.

может использоваться по газосиликатным,  
бетонным, цементно-песчаным, кирпичным,  
пенобетонным, гипсовым

(шпатлевки, штукатурки, ПГП, ГВЛ, ГКЛ)  
основаниям перед нанесением декоративной  
отделки (плиточные клеи, шпаклевки,  
структурные штукатурки, краски)  
и ровнителей для полов.

Расход 0,1 кг. на 1 кв.м.





### *Изогрунд*

*для декоративных штукатурок – предназначена для предварительной обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемента. Под «диамант» - для декоративных, затираемых штукатурок. Применяется на стенах и потолках. Используется для внутренних, и наружных работ.*

Расход составляет 200мл. на 1 кв.м



### *Тифенгрунд*

*-для предварительной обработки строительных основ, впитывающих влагу, например, гипсокартонных листов, гипсовых штукатурок, шпаклевок и т.п. Грунтовка Кнауф Тифенгрунд позволяет улучшить адгезию и укрепить поверхности при окраске, приклеивании керамической плитки и т.д.*

*Поверхностная грунтовка Кнауф Тифенгрунд*

*Грунтовка проникающая Кнауф (Кнауф) Тифенгрунд укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе).*



*Мульти-Финиш-применяется как тонкослойная штукатурка при отделке новых помещений, при ремонте старых или заделке стыков бетонных плит и блоков.*

*А также может использоваться как финишная шпаклевка для подготовки поверхности из гипсокартонного КНАУФ-листа или штукатурки под высококачественную окраску.*



*Ротбанд-Грунд препятствует проникновению воды в основание из штукатурного раствора, что позволяет исключить появление трещин на штукатурке и улучшает ее сцепление с основанием, предназначена для обработки сильно впитывающих оснований и улучшения адгезии перед нанесением штукатурки Ротбанд. Грунтовка Ротбанд-Грунд может также применяться для подготовки поверхности при выравнивании другими [строительными смесями](#).*





***Knauf Haftemulsion** — это изготовленная промышленным способом, концентрированная эмульсия для улучшения сцепления. Перед использованием разбавляется водой. Используется для грунтования гладких, слабовпитывающих и непитывающих оснований (старой плитки, терацо, цементно-волокнистых плит, досок, ДСП, фанеры) перед укладкой плитки. Она также используется в качестве добавки для улучшения качества монолитных полов и строительного раствора. Грунтовка подходит для наружных и внутренних работ.*



*Спасибо за  
внимание!*